

**Ringschaukel,
druckimprägniert**

mit Durchlaufsicherungen aus Rundholz

Fabrikat: OBRA-Design, Best.Nr. 45172

Abmessungen 3,50 m x 2,80 m

Platzbedarf mit Sicherheitsabstand: 4,20 m x 8,10 m

Höhe: 2,70 m

Freie Fallhöhe: 1,45 m

Ausstattung:

Die Ringschaukel besteht aus zwei massiven A-Stützen und einem 3,5 m langen Schaukelbalken. Der Schaukelbereich ist seitlich durch Durchlaufsicherungen zwischen den A-Stützen abgeschirmt.

Materialbeschreibung:

2 A-Stützen, aus Rundhölzern Ø 14 cm, kernfrei, gefräste, kraftschlüssige Holzverbindungen, Stirnenden der Hölzer gerundet, Querverbindung mit 2 Rundhölzern Ø 8 cm, 1 Schaukelbalken Ø 16 cm, Brettschichtholz, 1 Schaukelkorb Ø 120 cm, mit Stoßdämpfung und Seilumwicklung an den Stahlrohren, Sitzfläche aus Seilgeflecht, Stahlseile kunststoffummantelt, Aufhängungen unten an 4 Stk. Stahlseilen kunststoffummantelt, oben an Ketten, feuerverzinkt. Schrauben verzinkt.

Aufständerung mit 4 Stk. Doppellaschen, aus 5 mm Stahlblech, verzinkt, jede Lasche zur Umschließung des Rundholzes doppelt abgewinkelt.

Montageleistung komplett, einschließlich Erdaushub und 4 Betonfundamente 50x50x50 cm.

Montage einschließlich Betonfundamente, wie oben beschrieben.

Angebotenes Erzeugnis:

1 Stk.

L
S
EP.....